

# 2023年外墙涂料施工安全协议(汇总5篇)

在日常的学习、工作、生活中，肯定对各类范文都很熟悉吧。范文怎么写才能发挥它最大的作用呢？接下来小编就给大家介绍一下优秀的范文该怎么写，我们一起来看看吧。

## 外墙涂料施工安全协议篇一

高空作业专项施工方案

编制：东营广厦建筑安装工程有限责任公司 编制时间：2011年8月5日

### 一、工程概况

本工程是外墙维修粉刷工程，施工高度5至20m不等，房屋高度尺寸不一，一、二、三层犬牙交错，给外墙维修施工造成一定难度。现场施工比较困难，施工措施相对复杂，给施工造成一定的安全隐患。外墙维修面积约5500m<sup>2</sup>，脚手架搭拆面积约在6000m<sup>2</sup>左右。因外墙高低不一，采用不同的脚手架施工。在一层施工，有幕墙的采用双排钢管脚手架施工，无幕墙的采用电动吊篮脚手架施工。一层以上墙面采用活动双排钢脚手架施工。

为更好的搞好施工，做到及时、安全施工，特编制本安全施工方案，杜绝安全事故发生。

### 二、加强安全施工管理，主要从以下方面做起：

#### （一）、对施工人员进行安全培训

#### 1、培训的目的

□1□

安全意识：安全事故零缺陷。不论是在工地还是在哪儿，大家都应有安全意识。

(2) 预防为主：任何事故都可以避免，所以我们做每一件事的时候多想一下，这样做有多少危险，怎样避免危险。

## 2、劳保用品的正确使用及文明施工 (1)

安全帽、安全带的正确使用。(2)

严禁穿拖鞋、短裤、背心上班作业。

## 3、机具的检查与安全使用

### □1□

检查机具的外观是否完好、工作是否正常。(2)

检查机具的线路有无破损，有无放在水里。(3)

使用前看有无伤手，确保机具的正确使用。(4)

手持电动工具、切割机必须有防护罩。

## 4、临时用电的安全

### □1□

检查所用电线，电缆的绝缘层有无破裂，电缆接口是否规范、是否有防水保护。

### □2□

检修设备机具时，应将前一级电源分闸断电，并挂停电标志牌，同时地面应干燥，严禁带电操作。

□3□

实行“一机一闸制”，严禁用一个开关直接控制两台或两台以上用电设备。

□4□

检查配电箱是否接地。

□5□

作业完成后，应对配电箱拉闸，上锁。

## 5、高空作业及临边作业

□1□

2m以上作业就是高空作业，因它有坠落危险性，可能有伤亡。

(2)

严禁在2m以上的、没有防护的临边处作业。

□3□

高空作业必须系安全带，并挂在牢固处（高挂低用）。(4)

严禁上下抛物，小型工具用工具包盛装。

## 6、脚手架、吊篮、梯子的使用

□1□

使用梯子时，用结实的绳索将两边拉住、拴紧、绷直；(2)

梯子须安放稳固，使用材料需经人传递或用小桶吊放；（3）

使用梯子时至少两人一组，有专人扶梯；（4）

检查梯子的铆钉是否松动，焊缝是否开裂；（5）

严禁使用梯子最上面两格。

## □6□

使用脚手架时，应安放稳固，要有工作平台；

## □7□

脚手架上工作平台的木板应固定，要有足够的工作空间；（8）

检查脚手架的扣件、螺栓是否拧紧；（9）

脚手架的工作平台须有挡脚板及防护网；（10）

严禁站在护栏上工作或坐在护栏上休息；（11）

必须佩带安全带并挂牢；

## □12□

移动脚手架的轮子必须有制动装置（脚刹），使用时必须制动；（13）

移动脚手架高于5米必须加斜撑（即外撑支架）和制锁器，使用时其斜撑必须用木方垫实；

## □14□

工作平台上有人时，严禁推动脚手架。

## 7、材料、物品搬运过程中的安全防范（1）

必须设置监护人。

□57□

搬运重型材料，物品时必须小心伤手或砸伤。

## 8、落手清

□58□

作业区材料堆放整齐，作业完后及时清理垃圾。

（59）保持作业区，加工区的整洁，做到使用的工具与材料不乱放，产生的垃圾及时处理。

### （二）、高空作业具体安全措施

高于地面2米以上（含2米），且为悬空的高度作业是为高空作业。

1、高空作业人员必须正确佩戴安全帽，必须系好安全带，并挂在牢固处（高挂低用）。

2、高空作业严禁上下抛物，小型工具、配件用工具包盛装或使用吊篮吊装。

3、移动脚手架的使用：

1) 使用脚手架时，应安放稳固，要有工作平台；

10) 作业区域应用警示带围好、设置监护人，严禁非作业人员入内。

#### 4、电动吊篮脚手架使用

1) 吊篮安装牢固，配重要根据吊篮的预测的最大负荷设置，并应设置安全系数 2) 吊篮底板铺板应牢固、稳定，满足吊篮的预测负荷量。3) 吊篮应有围护结构，围护结构高度合适，强度负荷安全要求。4) 吊篮绳索要常更换，不的有起毛、断线、破股现象。

5) 电动葫芦制动、启动应灵活。吊绳垂直，距墙的距离远近合适。6) 施工人员必须佩戴安全三保，安全绳挂牢，长度符合安全要求。7) 严禁在吊篮上打闹，篮上人员一般不超过3人。

#### 5、外墙施工人员应注意安全施工：

1) 抹灰使用的木凳、金属支架应搭设平稳牢固，脚手板跨度不得大于2m□架上堆放材料不得过于集中，在同一跨度内不应超过两人。

2) 不准在门窗、暖气片、洗脸池等器物上搭设脚手架。阳台部位粉刷，外侧必须挂设安全网，严禁踩踏脚手架的护身栏板上进行操作。

3、机械喷灰喷涂应戴防护用品，压力表，安全阀应灵敏可靠，输浆管各部接口应拧紧卡牢。管路摆放顺直，避免折弯。

4、输浆应严格按照规定压力进行，超压和管道堵塞，应卸压检修。

5、材料应堆放整齐平稳，边用边运。安装要稳拿稳放，待灌浆凝固稳定后，方可拆除临时支撑。

6、使用磨石机，应戴绝缘手套穿胶靴，电源线不得破皮漏电，金刚砂块安装必须牢固，经试运转正常，方可操作。

## 四、成品保护

### 1、屋面：

1) 在安装电动吊篮的部位，吊篮的配重钢支撑在屋面的着力点处铺设竹胶板做防护，防止钢支撑直接压在屋面上，损坏防水层。

2) 一层以上外墙部分，使用双排钢管架施工时，在双排架的底部铺设竹胶板防护，防止破坏屋面防水层；沿维修的外墙根部铺设毛毡一层，宽度1.0m-1.5m防止墙面垃圾掉下损坏屋面防水层，方便垃圾的清扫。

2、大理石地面保护：在一层外墙处有大理石地面的，采用毛毡防护，在使用双排脚手架施工的，在脚手架上绑扎毛毡，防止脚手架的底脚直接压在大理石上，损坏大理石。

3、花池苗木及绿化保护：在有花池绿化的位置，尽量采用吊篮施工，吊篮下放时，采用人工牵引落地，用人工不能解决的用吊车配合，防止脚手架直接落在绿化苗木上。

4、监控器及监控线路的成品保护：监控线路沿现有女儿墙顶敷设，监控器安装在墙上，施工时，尽量避开监控器及监控线路，不能避开的施工时，采用专人看护，并对监控器进行临时毛毡包裹防护，施工完成及时拆除；吊篮施工时，影响女儿墙上监控线时，适当对监控线进行保护。吊篮配重架防止压在监控线上，根据现场实际情况，配重架基本影响不到监控线，如若有影响时，采用方木制作专用防护架保护监控线。

5、空调及门窗等其他物品的防护：对于室外空调主机，提前全部拆除，对于实在不能拆除的采用毛毡覆盖防护，预测可能有重物坠落影响到的，要采取支架防护，防止空调直接承受打击。对于可能影响的门窗，采取毛毡等适当覆盖的方式

进行保护。

## 五、安全管理机构及岗位职责

### 1、安全管理机构

### 2、岗位职责

(1) 公司分管领导：协助项目经理具体管理安全工作，组织公司对项目工程的安全大检查，主持对项目高空作业安全目标责任考核。

(2) 项目经理：所管工程的高空作业安全 (5) 项目安全员：坚持高空作业安全日常检查和定期周检、月检制度，对项目高空作业安全工作负监督检查责任；参加高空作业安全教育，高空作业安全检查，高空作业安全技术交底，高空作业安全事故的调查；做好高空作业安全记录，报告报表，配合有关部门搞好高空作业安全工作；有权制止违章指挥，违章作业，发现隐患立即提出整改，并严格复查，对违章者有权按规定罚款处理，直至停工整改；在执行高空作业安全监督中，应忠于职守，坚持原则。

(6) 施工人员：落实施工高空作业安全制度；负责设备的运行及维护；各种设施应定期进行巡视检查，每次巡视检查的情况和发现的问题应记入运行日志中；值班人员单独值班时，不得从事检修工作。

(7) 各施工班组机械操作人员：自觉接受高空作业安全知识的教育，遵守高空作业安全管理制度；牢固树立高空作业安全自我保护意识；发现安全隐患，应立即报告。

(8) 高空作业安全管理小组 组长：王建波

副组长：张洪刚、戴华杰 安全员：张太龙

## 五、安全应急

(1) 发生事故后，应及时抢救伤员（不懂急救的人，请不要乱动伤员）。(2) 保护好现场，及时向上级报告。

## 外墙涂料施工安全协议篇二

甲方：熊猫通信工业园技改项目二期—3#厂房及地下室项目部 乙方：

由甲方承建的熊猫通信工业园技改项目二期—3#厂房及地下室楼外墙保温工程，由甲方发包给乙方施工，为了明确双方责任和便于管理，特签订本协议：

- 1、乙方施工人员进场在该项目施工，必须经得甲方同意，否则甲方有权制止乙方施工。
- 2、乙方应妥善保管自己的物资，甲方不对乙方的财产安全负责。
- 3、甲、乙双方未经对方许可，均不得擅自使用对方的设备、工具及材料等。
- 4、乙方作业人员要加强成品保护意识，不得随意损坏或污染甲方的成品及半成品，否则，甲方将要求经济赔偿。
- 5、乙方作业人员应遵守甲方的现场管理制度，进入施工现场必须戴安全帽，施工现场不准打架斗殴，不准喝酒，不准随地大小便（发现一次罚款1000元）；夜间在甲方规定的关门时间后，不准进入现场。
- 6、乙方施工期间及因乙方原因造成的所有安全责任由乙方负责。

7、乙方退场前对自己施工所留下垃圾杂物进行清理，若未清理即退场从工程款中扣除相应的清理费用，甲方自行清理。

8、乙方施工期间正值南京高温天气，乙方对自己施工人员的防暑降温和安全施工工作进行管理和负责。

9、作业人员儿童绝对禁止进入施工现场，如有发现付款5000元，当即退场，出现问题由该儿童监护人负全责。

10、其余未尽事宜，双方协商解决。

此协议一式三份，甲、乙双方各执一份，监理一份，具有同等效力。签字之日生效。

甲方代表（签字）：

乙方代表（签字）：

监理工程师（签字）：

日期：年月日

## 外墙涂料施工安全协议篇三

甲方：乙方：

乙方保证在整个工程初稿实施过程中，规范操作并保证施工及操作安全，具体如下：

一、高空作业人员必须是经过培训并持有高空作业上岗证的人。

二、公共安全：

1、认真观察施工现场环境和施工工地楼下的人员走动情况，

并在作业区楼下设专人看护，进行现场维护及设置护栏。

2、施工前认真检查楼顶情况，包括楼顶边缘墙面有无松动，以防止杂物下落。

### 三、个人安全

1、严格按高空作业的要求配备安全用品。

2、认真检查安全用品是否完好无损，确保安全无误后方可使用。

3、认真执行双保险、双检查原则。

4、高空作业中无论工作事情多紧张，均不允许有跳动。

5、在墙边不允许空身取物、送物。

6、认真保管好各类有刃工具、严禁随处乱放。

### 四、安全劳动纪律：

1、施工中严禁打闹、饮酒、严禁抛投物品。

2、施工中禁止让公司以外的人员参与工作。

3、保管及保养好自己的工具等物品。

4、遵守甲方有关安全保卫制度。

5、保证甲方建筑安全部位不发生破坏。

### 五、吊板清洗工作安全操作规范程序：

1、检查佩戴个人安全用品，包括所有工具的安全状况。

- 2、检查主绳、副绳有无问题。
- 3、选好锚点、按标准扣系好大绳。
- 4、主绳、副绳分开系在两个不同锚点、系好后应由专人进行检查。
- 5、大绳与建筑接触部位放置安全垫、放完大绳后，应检查安全垫是否完好。
- 6、对安全用品及工具严禁随意拆卸、改装。
- 7、风力超过4级以上禁止10层以下楼层施工，风力超过3级禁止10层以下楼层施工。
- 8、下板前必须先将保险锁挂好在副绳上严禁后挂保险锁。
- 9、吊板锁带物品必须绑扎牢固，以防掉落。
- 10、施工时楼上需设专人看管大绳。

二、现场施工人员须严格遵守以上各项规定，确保施工安全。

三、若不按照以上的操作程序，出现一切的安全事故，由乙方自负。

甲方负责人签字（盖章）一路本站

乙方负责人签字（盖章）

\*\*\*\*年\*\*月\*\*日

\*\*\*\*年\*\*月\*\*日

# 外墙涂料施工安全协议篇四

乙方：\_\_\_\_\_

经双方充分、友好协商，本着平等互利，公平公正的原则，明确双方责、权、利，确保项目能优质按时完成，特签订本协议。

## 一、工程概况

承包范围：上海元一希尔顿酒店一期中餐厅□b栋1f□一期1028房间、二期a栋1718房间□b栋8f标房共五处五块幕墙玻璃安装□b栋一层3处漏水点、18层3处漏水点共6处漏水点修复。

## 二、承包方式：

包工、包质量、包工期、包验收、包安全文明施工。

## 三、工程价款

1、上海元一希尔顿酒店一期中餐厅□b栋1f□一期1028房间、二期a栋1718房间□b栋8f标房共五处五块幕墙玻璃安装，1400元/块，共计7000元（包干）。

2□b栋一层3处漏水点、18层3处漏水点共6处漏水点修复，800元/漏点，共计4800元（包干）。

3、合计：11800元（包干），大写：壹万壹仟捌佰元整。  
（此包干价包含工具、工具上使用的辅材、施工用电缆（线）、照明灯具、三级配电箱及材料二次搬运，住宿、车旅交通、工人保险费、当天垃圾清理赶工措施等施工相关的一切费用。）

## 四、双方权利和义务

## 1、甲方权利和义务：

- 1) 对乙方进行工作检查，及时指出错误；
- 2) 为加强联系，甲方指派专人在现场实施监督，配合乙方施工；
- 3) 服务项目验收合格后，按约定定期限付款。

## 2、乙方权利和义务：

- 1) 在规定期限内，必须高质量完成工程；
- 2) 遵守甲方的有关规章制度和纪律；
- 3) 爱护甲方建筑物及各种设施，因乙方造成的损坏应负责赔偿；
- 4) 负责工地范围内安全及施工安全工作，在施工过程中如出现安全事故，一切责任由乙方负责与甲方无关。

## 五、违约责任

- 1、在合同有效期内，任意一方未经对方同意，不得随意终止合同；
- 2、任意一方因违约而造成对方的经济损失，必须予以赔偿。

六、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，均具法律效力。本合同自签订之日起即生效。未尽事宜由甲乙双方友好协商解决。

甲方：\_\_一路本站\_\_ 乙方：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_ 日期：\_\_\_\_\_

# 外墙涂料施工安全协议篇五

甲方： 乙方：

乙方保证在整个工程初稿实施过程中，规范操作并保证施工及操作安全，具体如下：

一、高空作业人员必须是经过培训并持有高空作业上岗证的人。

二、公共安全：

1、认真观察施工现场环境和施工工地楼下的人员走动情况，并在作业

区楼下设专人看护，进行现场维护及设置护栏。

2、施工前认真检查楼顶情况，包括楼顶边缘墙面有无松动，以防止杂

物下落。

三、个人安全

1、严格按高空作业的要求配备安全用品。

2、认真检查安全用品是否完好无损，确保安全无误后方可使用。

3、认真执行双保险、双检查原则。

4、高空作业中无论工作事情多紧张，均不允许有跳动。

5、在墙边不允许空身取物、送物。

6、认真保管好各类有刃工具、严禁随处乱放。

#### 四、安全劳动纪律：

1、施工中严禁打闹、饮酒、严禁抛投物品。

2、施工中禁止让公司以外的人员参与工作。

3、保管及保养好自己的工具等物品。

4、遵守甲方有关安全保卫制度。

5、保证甲方建筑安全部位不发生破坏。

#### 五、吊板清洗工作安全操作规范程序：

1、检查佩戴个人安全用品，包括所有工具的安全状况。

2、检查主绳、副绳有无问题。

3、选好锚点、按标准扣系好大绳。

4、主绳、副绳分开系在两个不同锚点、系好后应由专人进行检查。

5、大绳与建筑接触部位放置安全垫、放完大绳后，应检查安全垫是否完好。

6、对安全用品及工具严禁随意拆卸、改装。

7、风力超过4级以上禁止10层以下楼层施工，风力超过3级禁止10层以下楼层施工。

8、下板前必须先将保险锁挂好在副绳上严禁后挂保险锁。

9、吊板锁带物品必须绑扎牢固，以防掉落。

10、施工时楼上需设专人看管大绳。

二、现场施工人员须严格遵守以上各项规定，确保施工安全。

三、若不按照以上的操作程序，出现一切的安全事故，由乙方自负。

甲方负责人签字（盖章）

乙方负责人签字（盖章）

\*\*\*\*年\*\*月\*\*日

\*\*\*\*年\*\*月\*\*日