

2023年安全协议书参考(汇总5篇)

范文为教学中作为模范的文章，也常常用来指写作的模板。常常用于文秘写作的参考，也可以作为演讲材料编写前的参考。大家想知道怎么样才能写一篇比较优质的范文吗？下面是小编帮大家整理的优质范文，仅供参考，大家一起来看看吧。

安全协议书参考篇一

为坚决贯彻《中华人民共和国消防法》的实施和执行，落实“预防为主，防消结合”的消防方针，严格消防监督管理，加强消防管理力度，防止火灾发生，减少火灾损失，保障（简称本社区）的正常生活秩序及人员、财产的安全，甲乙双方根据《中华人民共和国消防法》及武汉市地方消防安全法规的要求，特签订本消防安全协议书，具体约定如下：

一、根据“谁主管、谁负责”的消防责任界定原则，甲方将本社区属乙方购买所有或居住的住宅房屋范围的消防安全保障工作分割委托给乙方负责。

二、甲方责任义务：

1、负责本社区消防安全防范的组织工作，定期开展消防安全知识宣传和消防逃生演习活动，定期安排防火检查，对火灾隐患及时上报或整改。

2、负责本社区公共消防设施设备的管理维护工作，贯彻执行各项消防管理规定，认真落实安全管理措施。

3、负责在本社区发生火警时及时组织扑救和协助政府消防部门进行消防灭火施救工作。

4、其它作为本社区物业管理企业所应承担的消防责任义务。

三、乙方责任义务：

- 1、积极支持配合和参加甲方组织的消防安全防范活动，自觉培养消防意识宣传消防重要性。
- 2、不在所属住宅房屋或车辆内贮藏保存易燃易爆危险物品。
- 3、不违规使用电器、不超容量用电和不违规使用液化气、管道煤气等燃气具。
- 4、教育和培养家庭成员特别是小孩学习消防逃生技能、会报警、不玩火和不燃放烟花爆竹。
- 5、遵守装修工程消防安全管理规定和工程施工安全技术规范。
- 6、在有火警紧急情况下能冷静准确向119报警并灭火、指引和协助他人逃生。
- 7、其它作为本社区业主或住户所应承担的消防责任义务。

四、甲乙双方对上述各项消防安全管理责任义务应认真执行，若有违反，承担相关法律后果。

五、本协议未尽事宜，可由双方约定签订补充协议。补充协议与本协议具有同等效力。

六、本协议自双方签订之日起生效。

安全协议书参考篇二

一、进入施工现场的塔机司机必须严格遵守操作规程和现场的各项规章制度，按甲方提出的要求执行。

甲方：_____

乙方：塔司 信号工

二、双方责任

1甲方责任

(1)甲方认真贯彻行国家、北京市有关安全、文明施工各项政策、法规、规程、规范、标准和要求。

(2)甲方对乙方对施行施工管理职能，全权负责施工现场的管理，执行国家、北京市相关规定和合同及各项协议书之合同规定，不得违章指挥。

(3)甲方对施工现场实施统一管理，技术部门负责编制施工组织设计、分项方案及审批，对施工现场平面总体规划进行安排，甲乙双方对新入场施工人员各自进行安全教育，并各自做好详细记录。

(4)甲方有权对乙方施工单位、施工负责人、施工人员未进行教育或技术交底自上岗操作的人员进行300元以上严重处罚并立即停止工作。

(5)甲方应在乙方进场前签字本安全、文施管理责任书。

(6)甲方发现施工现场的各类隐患有权对乙方发书面隐患通知，乙方应在规定期限内进行整改，达标验收合格；对未在规定期限内成整改合格或整改不彻底的，甲方按《建设工程现场管理问题性质的认定的处罚规定》对乙方进行300元-20__元处罚。对险情严重的给予500元-3000元处罚，甲方有权勒令乙方停工，后果由乙方自负。

(7)对多次违章指挥、违章操作、违反劳动纪律、内讧、挑闹事非、侮辱他人、打架、不服从管理的人员、存在安全隐患、违章拒不整改制止、甲方有权对乙方发出书面通知，给予500

元以上处罚的通知强令乙方进行更换并清除出现场;相关班组、施工人员;问题严重的甲方更换整个班组或整个队伍。限期清出施;在乙方人员、对伍更换清出现场期间,如因此事发生的一切人身伤亡事故、治安事件、刑事犯罪事件、经济损失等有乙方单位负责人承担全部责任和后果。

(8)甲方坚持“四不放过”原则。即对发生的事故原因分析不清不放过;事故责任者和群众没受到教育不放过;没有落实防范措施不放过;事故责任者没有受到处理不放过。

三、起重工(挂钩工、信号工)施工安全要求:

1. 乙方起重工应健康,两眼视力均不得低于1.0,无色盲、听力障碍、高血压、心脏病、癫痫、眩晕、突发性昏厥及其他影响起重吊装作业的疾病与生理缺陷。

2. 乙方必须经过安全技术培训,持证上岗。严禁酒后作业。

3. 乙方作业前必须检查作业环境、吊索具、防护用品。吊装区域无闲散人员,障碍已排除。吊索具无缺陷,捆绑正确牢固,被吊物与其他物件无连接。确认安全后方可作业。

4. 轮式或履带式起重机作业时必须确定吊装区域,并设警戒标志,必要时派人监护。

6. 乙方在下列情况下严禁进行吊装作业:

(1) 被吊物质量超过机械性能允许范围;

(2) 信号不清;

(3) 吊装物下方有人;

(4) 吊装物上站人;

(5) 立式构件、大模板不用卡环；

(6) 斜拉斜牵物；

(7) 散物捆扎不牢；

(8) 零碎物无容器；

(9) 吊装物质量不明；

(10) 吊索具不符合规定；

(11) 作业现场光线阴暗。

7. 乙方作业时必须按照技术交底进行操作。听从统一指挥。

8. 乙方使用起重机作业时，必须正确选择吊点位置，合理穿挂索具，经试吊无误后方可起吊。除指挥及挂钩人员外，严禁其他人员进入吊装作业区。

9. 使用两台吊车抬吊大型构件时，吊车性能应一致，单机荷载应合理分配，且不得超过额定荷载的80%。作业时必须统一指挥，动作一致。

10. 需自制吊运物料容器(土斗、混凝土斗、砂浆斗等)时，必须按下列要求进行：

(1) 荷载(包括自重)不得超过5000千克；

(2) 必须由专业技术人员设计，报项目经理部总工程师批准；

(3) 焊制时，须选派技术水平高的焊工施焊，由质量管理人员跟踪检查，确保制作质量；

(4) 制作完成后，须经项目经理部总工程师组织验收，并试吊，

确认合格；

(6)使用前必须由作业人员进行检查，确认焊缝不开裂，吊环不歪斜、开裂，容器完好。

四、基本安全操作

1.穿绳：确定吊物重心，选好挂绳位置。穿绳应用铁钩，不得将手臂伸到吊物下面。吊运棱角坚硬或易滑的吊物，必须加衬垫、有套索。

3.试吊：吊绳套挂牢固，起重机缓慢起升，将吊绳绷紧稍停，起升不得过高。试吊中，信号工、挂钩工、司机必须协调配合。如发现吊物重心偏移或与其他物件粘连等情况时，必须立即停止起吊，采取措施并确认安全后方可起吊。

4.摘绳：落绳、停稳、支稳后方可放松吊绳。对易滚、易滑、易散的吊物，摘绳要用安全钩。挂钩工不得站在吊物上面。如遇不易人工摘绳时，应选用其他机具辅助，严禁攀登吊物及绳索。

5.抽绳：吊钩应与吊物重心保持垂直，缓慢起绳，不得斜拉、强拉，不得旋转吊臂抽绳。如遇吊绳被压，应立即停止抽绳，可采取提头试吊方法抽绳。吊运易损、易滚、易倒的吊物不得使用起重机抽绳。

6.吊挂作业应符合下列要求：

(1)兜绳吊挂应保持吊点位置准确、兜绳不偏移、吊物平衡。

交底内容：

(2)锁绳吊挂应便于摘绳操作。

(3) 卡具吊挂时应避免卡具在吊装中被碰撞。

(4) 扁担吊挂时，吊点应对称于吊物重心。

7. 捆绑作业应符合下列要求：

捆绑必须牢固；吊运集装箱等箱式吊物装车时，应使用捆绑工具将箱体与车连接牢固，并加垫防滑；管材、构件等必须用紧线器紧固。

8. 新起重工具、吊具应按说明书检验，经试吊无误后方可正式使用。

9. 长期不用的起重、吊挂机具，必须进行检测、试吊，确认安全后方可使用。

10. 钢丝绳、套索等的安全系数不得小于8~10。

五、三角架吊装

1. 作业前必须按技术交底要求选用机具、吊具、绳索及配套材料。

2. 作业前应将作业场地整平、压实。三角架底部应支垫牢固。

3. 三角架顶端绑扎绳以上伸出长度不得小于60cm；捆绑点以下三杆长度应相等并用钢丝绳连接牢固，底部三脚距离相等，且为架高的1/3至2/3。相邻两杆用排木连接，排木间距不得大于1.5m。

4. 吊装作业时必须设专人指挥。试吊时应检查各部件，确认安全后方可正式操作。

5. 移动三角架时必须设专人指挥，由三人以上操作。

六、构件及设备的吊装

- 1.作业前应检查被吊物、场地、作业空间等，确认安全后方可作业。
- 2.作业时应缓起、缓转、缓移，并用控制绳保持吊物乎稳。
- 3.移动构件、设备时，构件、设备必须连接牢固，保持稳定。道路应坚实平整，作业人员必须听从统一指挥，协调一致。使用卷扬机移动构件或设备时，必须用慢速卷扬机。
- 4.码放构件的场地应坚实平整。码放后应支撑牢固、稳定。
- 5.吊装大型构件使用千斤顶调整就位时，严禁两端千斤顶同时起落；一端使用两个千斤顶时，起落速度应一致。
- 6.超长型构件运输中，悬出部分不得大于总长的 $1/4$ ，并应采取防倾覆措施。
- 7.暂停作业时，必须把构件、设备支撑稳定，连接牢固后方可离开现场。

七、吊索具

- 1.作业时必须根据吊物的重量、体积、形状等选用合适的吊索具。
- 2.严禁在吊钩上补焊、打孔。吊钩表面必须保持光滑，不得有裂纹。严禁使用危险断面磨损程度达到原尺寸的10%、钩口开口度尺寸比原尺寸增大15%、扭转变形超过10%、危险断面或颈部产生塑性变形的吊钩。板钩衬套磨损达原尺寸的50%时，应报废衬套。板钩心轴磨损达原尺寸的5%时，应报废心轴。
- 3.蒲插钢丝绳索具宜用6_37的钢丝绳。编插段的长度不得小

于钢丝绳直径的20倍，且不得小于300ram□编插钢丝绳的强度应按原钢丝绳强度的70%计算。

4. 吊索的水平夹角应大于45。。

5. 使用卡环时，严禁卡环侧向受力，起吊前必须检查封闭销是否拧紧。不得使用有裂纹、变形的卡环。严禁用焊补方法修复卡环。

6. 凡有下列情况之一的钢丝绳不得使用。

(1) 断股或使用时断丝速度增大。

(2) 在一个节距内的断丝数量超过总丝数的10%。

(3) 出现拧扭死结、死弯、压扁、股松明显、波浪形、钢丝外飞、绳芯挤出以及断股等现象。

(4) 钢丝绳直径减少7%~10%。

(5) 钢丝绳表面钢丝磨损或腐蚀程度，达到表面钢丝直径的40%以上，或钢丝绳被腐蚀后，表面麻痕清晰可见，整根钢丝绳明显变硬。

(6) 使用新购置的吊索具前应检查其合格证，并试吊，确认安全。

本协议一式三份项目部 塔司 信号工各一份，本协议在签订之日后生效。

以上的要求乙方必须严格遵守。

甲方负责人签字 乙方负责人签字

年 月 日 年 月 日

安全协议书参考篇三

为了确保学生在校期间的人身安全，明确职责，健全学校教育——家庭教育——社会教育一体化网络，根据教育部颁发的《学生伤害事故处理办法》和有关法律、法规规定，结合我校实际，特签订本安全协议书：

- 1、学生的监护人是学生的父母或依法确定的监护人，其监护关系不因学生的入学而转移给学校，学校与学生只是教育管理关系。监护人应对学生进行安全教育和遵纪守法教育；学生在校期间学校应对学生进行安全教育和遵纪守法教育。
- 2、学生造成他人人身或财产损害的，尤其监护人承担赔偿责任，学生在校期间发生损害赔偿纠纷，按本协议第3条处理。
- 3、学生在校生活、学习期间，因第三人的原因造成身体收到损害，一般由第三人承担赔偿责任；如能够证明学校有过错的，按学校过错的大小确定学校应承担的赔偿责任；如给他人造成损害的，一般由学生承担赔偿责任，构成犯罪的，移交司法机关处理。
- 4、贴合下列条件即可确定学校无过错：（1）损害事件的发生与学校的设施无关，或者虽与学校的设施有关，但学校的设施并无缺陷；（2）学校或教师履行了应尽的教育管理职责，损害事件仍不可避免地必然发生。
- 5、学生放学后应立即离校回家，非学校或教师的原因学生在校内滞留、嬉戏玩耍，造成伤害的，学校不承担赔偿责任。
- 6、严禁教职工侮辱、殴打、体罚和变相体罚学生，如因此造成后果的由教职员本人职责或由教职工和学校共同负责，学校还可根据情节对教职员进行纪律处分，但教职员履行职责，进行正常的批评教育，出现意外后果的，学校不负职责。

7、学校开展校内外群众活动，因组织不周，造成意外伤害的，学校应承担职责；因学生不听指挥，违背有关规定，造成意外伤害的，学校不承担职责；日常上课期间，学生未到校或私自离校，学校应及时通知学生的监护人，学生因此造成社会危害或出现意外事故的，学校不承担职责。

8、学生应严格遵守交通规则，出现交通事故的，有肇事方负责；在校园内骑自行车，违反规定出现事故，学校不负职责。

9、学校严禁学生玩火、玩电、玩水、玩甩炮、火炮、玩锐刃钝器物，因此发生赔偿纠纷，一般由肇事者承担职责；如果肇事方或受害方能证明学校、教师明知有上述危险情形而不制止的，学校承担部分职责。

10、学生应按学校指定地点食宿（走读生在家食宿），在校外食宿造成意外后果的，学校不承担职责。学校指定的带给食宿造成意外后果的，学校不承担职责。学校指定的带给食宿方应按学校签订的职责书去履行职责，否则造成意外后果的，由带给食宿方负责。如果受害方能证明学校未尽到管理职责的，学校可承担部分职责。

11、学校务必加强校舍等设备设施的检查，及时清除隐患。若隐患不能及时清除的，务必加以封闭并增设警示标志，且对学生进行安全教育；若未消除隐患又无警示标志，又未对学生进行安全教育，造成学生伤害的，由学校承担赔偿职责。

12、严禁学生私自到山塘水库河沟洗澡，造成意外事故，学校不负职责。13、教职员工擅离工作岗位或虽在工作岗位但未认真履行职责，或违反工作要求和操作规程造成事故的，有学校负责，追究职责人的职责。

14、已投保的学生在校园活动中发生安全事故或受到意外伤害，学校有职责积极配合家长向保险公司申请索赔。

15、安全事故发生后，受伤害的学生，其父母（监护人）不愿协商调解的，或经协商不成的，可依法向人民提起诉讼。

16、本协议一式二份，双方各执一份，自签字之日起生效，有效期为学生在本校学习期间。

本协议书如有欠妥之处以教育部颁发的《学生伤害事故处理办法》之规定为准。

甲方：_____（盖章）

代表签字：_____

乙方（学生监护人）签字：_____

20____年5月18日

安全协议书参考篇四

乙方：_____身份证：_____为加强施工现场的标化管理，落实各项工作责任制，充分调动员工的用心性。确保安全、礼貌施工、环保卫生等工作到达预期目标。认真贯彻执行党和国家的标准、规范、法规、规程及项目部的规章制度，确保重庆金隅大成茶园售楼部工程创市级礼貌工地。经甲乙双方平等协商同意自愿签订本安全协议，共同遵守本安全协议各项条款。

一、安全管理目标

- 1、杜绝大小事故的发生，隐患整改率务必到达100%；
- 2、务必到达各项安全生产检查标准；
- 3、不发生重大安全伤亡事故；

4、争创重庆市安全生产、礼貌施工样板工地。

二、双方职责

(一)甲方职责：

负责对乙方在施工过程中的安全生产、礼貌施工、劳务使用等，有教育、协调、监督、检查、处罚的权利。对违反项目管理制度行为有行使经济赔偿和辞退的权利。

(二)乙方职责：

1、严格执行安全技术交底。严格执行工序质量操作程序，确保当天工完场清，职责区材料堆放整齐、环境安全整洁。

2、严格执行项目部所指定各项安全生产、礼貌施工的规章制度。有权拒绝违章指挥，杜绝违章作业。不发生人身伤亡、机械、火灾事故。

3、承担如下职责。重大质量事故的职责，由于违章或操作不善而发生的安全事故、重大治安灾害性事故的职责。

三、具体要求

1、遵守工作时间，有事请假，不得擅离工作岗位。

2、热爱本职工作，工作用心性高，奉公守法，能吃苦耐劳。

3、努力学习安全技术知识，熟悉各种安全技术措施，精通安全技术操作要求，熟悉项目部规章制度、管理标准。

4、坚决制止违章作业，按章办事，不徇私情。遇险情要停止作业，立即报告。

5、进入施工现场务必戴好安全帽，高空作业务必系好安全带，

务必熟悉本工种的安全技术操作规程。

6、用心参加安全活动，认真执行安全交底。不违章作业，服从安全人员的指导。发扬团结友爱精神。在安全生产方面做到互相帮忙，互相监督。对新人要用心传授安全生产知识。维护一切安全设备和防护用具，不擅自拆改任何安全技术设施。对不安全作业要用心提出意见，并有权拒绝违章指令。发生伤亡和未遂事故要保护现场并立即上报。

7、不擅自开动他人使用的施工机械、机电设备。

8、认真执行成品保护措施，严禁损坏污染成品。

9、讲究卫生，严禁在施工现场随地大小便。

10、宿舍内要持续整洁、有序。生活区周围应持续卫生。污物和污水、生活垃圾要集中堆放及时清理。严禁使用电炉、电饭锅及所有电力加热器。禁止私拉乱接电源线路。

11、特种作业人员务必持证上岗，并严格遵守有关的安全技术操作规程。

12、遵守国家的法律、法规，不发生打架斗殴、赌博、流氓行为进入施工现场作业前，务必先把身份证复印件交安全部备案，并且理解安全教育，填写三级教育卡，签订安全协议书，否则不得进入现场施工。

14、严格遵守施工定额，照合同办事，严禁在结算工资时无理取闹及乱投诉等现象。

四、对于下列状况之一的，甲方给予罚款或者令其停止上班，情节个性恶劣的清退出施工现场。

1、严重违反安全操作规程，事故隐患严重直接危及他人生命

安全的。

2、违章违纪较多，经教育指出后不改者，造成事故或影响安全生产评比、达标的。

3、擅自动用他人使用的施工机械、电动设备而造成事故的。

4、违反劳动纪律、违章作业、野蛮施工及不遵守规章制度的。

五、本安全生产协议一式两份，各自双方签字后生效。

甲方：_____乙方(签字)：_____

项目负责人：_____工种：_____

身份证号码：_____

安全协议书参考篇五

为了确保学生在校期间的人身安全，严格责任界限，健全学校教育—家庭教育—社会教育一体化网络，根据教育部颁发的《学生伤害事故处理办法》和有关法律、法规规定，结合我校实际，特签订本安全协议书：

1、学生的监护人是学生的父母或依法确定的监护人，其监护关系不因学生的入学而转移给学校，学校与学生只是教育管理关系，监护人应对学生进行安全教育和遵纪守法教育，学生在校期间学校应对学生进行安全教育和遵纪守法教育。

2、学生造成他人人身或财产损害的，由其监护人承担赔偿责任，学生在校期间发生损害赔偿纠纷，按本协议第3条处理。

3、学生在校生活、学习期间，因第三人的原因造成身体受到伤害，一般由第三人承担赔偿责任；如能够证明学校有过错

的，按学校过错的大小确定学校应承担的赔偿责任；如给他人造成损害的，一般由学生承担赔偿责任。构成犯罪的，移交司法机关处理。

4、符合下列条件即可确定学校无过错：（1）损害事件的发生与学校的设施无关，或者虽与学校的设施有关，但学校的设施并无缺陷；（2）学校或老师履行了应尽的教育管理职责，损害事件仍不可避免地必然发生。

5、学生放学后应立即离校回家，非学校或老师的原因学生在校内滞留、嬉戏玩耍，造成伤害的，学校不承担赔偿责任。

6、严禁教职员侮辱、殴打、体罚和变相体罚学生，如因此造成后果的由教职员本人负责或由教职员和学校共同负责，学校还可根据情节对教职员进行纪律处分，但教职员履行职责，进行正常的批评教育，出现意外后果的，学校不负责任。

7、学校开展校内外集体活动，因组织不周，造成意外伤害，学校应承担赔偿责任；因学生不听指挥，违背有关规定，造成意外伤害的，学校不承担赔偿责任。日常上课期间，学生未到校或私自离校，学校应及时通知学生的监护人。学生因此造成社会危害或出现意外事故的，学校不承担赔偿责任。

8、学生应严格遵守交通规则，出现交通事故的，由肇事方负责；在校园内骑自行车，违反规定出现事故，学校不负责任。

9、学校严禁学生玩火、玩电、玩水、玩甩炮、火炮、玩锐刃钝器物，因此发生赔偿纠纷，一般由肇事者承担责任；如果肇事方或受害方能证明学校、老师明知有上述危险情形而不制止的，学校承担部分责任。

10、学生应按学校指定的地点食宿，在校外食宿造成意外后果的，学校不承担赔偿责任，学校指定的提供食宿方应按学校签

订的责任书去履行职责，否则造成意外后果的，由提供食宿方负责。如果受害方能证明学校未尽到管理职责的，学校可承担部分责任。

11、学校必须加强校舍等设备设施的检查，及时清除隐患。若隐患不能及时清除的，必须加以封闭并增设警示标志，且对学生进行安全教育，若未消除隐患又无警示标志，又未对学生进行安全教育，造成学生伤害的，由学校承担赔偿责任。

12、严格做到“四不准”即：不准横穿马路、不准私自下河塘洗澡、不准购买零食或饮用不洁水和不准在非上课期间随意进入校园。凡由此造成意外事故的，学校概不负责。

13、教职员擅离工作岗位或虽在工作岗位但未认真履行职责，或违反工作要求和操作规程造成事故的，由擅自离岗或违反规程，失责的工作人员负责。

14、学生在校园活动中发生安全事故或受到意外伤害的，在学生投保的情况下学校有责任积极配合家长向保险公司申请索赔。不履行投保的学生需家长与班主任签订协议，不投保造成后果的一律由学生自行负责，学校概不负责。

15、学生在已经投保情况下，发生安全事故后，受伤害的学生，其父母（监护人）不愿协商调解的，或经协商，调解不成的，可依法向人民提起诉讼。

16、本协议一式一份，自签字之日起生效，有效期为学生在该校学习期间。

学生姓名：_____

班级：_____

学生监护人签字：_____

学校盖章： _____

_____年____月____日