2023年工地安全施工协议书(大全5篇)

人的记忆力会随着岁月的流逝而衰退,写作可以弥补记忆的不足,将曾经的人生经历和感悟记录下来,也便于保存一份美好的回忆。范文书写有哪些要求呢?我们怎样才能写好一篇范文呢?以下是我为大家搜集的优质范文,仅供参考,一起来看看吧

工地安全施工协议书篇一

甲方:

乙方:

现因乙方负责甲方的 工程施工,为了确保安全生产,实现不发生任何安全事故的目标,为了明确甲、乙双方的生产安全责任,现依照甲方《安全生产管理办法》的规定,签订本合同。

一、甲方职责

- 1. 严格遵守国家有关安全生产的法律法规,认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
- 2. 按照"安全第一、预防为主"和坚持"管生产必须管安全"的原则进行安全生产管理,做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
- 3. 重要的安全设施必须坚持与主体工程"三同时"的原则,即:同时设计、审批,同时施工,同时验收,投入使用。
- 4. 定期召开安全生产调度会,及时传达总公司有关安全生产的精神。5. 组织对乙方施工现场安全生产检查,监督乙方及时处理发现的各项安全隐患。

二、乙方职责

- 1. 严格遵守国家有关安全生产的法律法规、交通部颁发的《公路工程施工安全技术规程》有关安全生产的规定,认真执行工程施工中的有关安全要求。
- 2. 坚持"安全第一、预防为主"和"管生产必须管安全"的原则,加强安全生产宣传教育,增强全员安全生产意识,建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度,配备专职及兼职安全检查人员,有组织有领导地开展安全生产活动。工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员,必须熟悉和遵守本条款的各项规定,做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
- 3. 建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人(包括临时雇请的民工)的安全生产管理系统必须做到纵向到底,一环不漏;各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边,人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构,应按施工人员的1%~3%配备安全员,专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员,有权按有关规定发布指令,并采取保护性措施防止事故发生。
- 4. 乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施,防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车驾驶等特殊工种的人员。经过专业培训,获得《安全操作合格证》后,方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时,项目经理必须承担管理责任。

6. 对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外,还应配备有足够的消防设施,所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法;乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易燃货或以其

他方式转让给任何其他人,或允许、容忍上述同样行为。

- 7. 操作人员上岗,必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况,不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
- 8. 所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查,并有安全员的签字记录,保证其经常处于完好状态;不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。
- 9. 施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时,必须制定相应的安全技术措施,施工现场必须具有相关的安全标志牌。
- 10. 乙方必须按照本工程项目特点,组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案;如果发生安全事故,应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定,及时上报有关部门,并坚持"三不放过"的原则,严肃处理相关责任人。
- 11. 乙方全年无大小事故发生,甲方给乙方发放安全奖10000元。如发生事故,甲乙双方承担50%医疗费及其他费用,乙方应承担一切责任。

三、违约责任

- 1、乙方未认真履行职责或违章操作造成安全事故,由乙方承担全部经济法律责任,甲方概不负责。
- 2、本合同正本一式二份,合同双方各执一份,由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效,全部工程竣工验收后失效。

甲方签字: 乙方签字:

(盖章) (盖章)

年月日年月日

工地安全施工协议书篇二

乙方:	
<u> </u>	

为确保学校施工期间的安全,维护学校正常秩序,根据安定 区教体局有关规定,学校(甲方)与施工单位(乙方)签订 《施工安全责任协议书》,内容如下:

开工时间: 20 年4月20日

- 一、学校与施工单位签订《施工安全责任协议书》后,施工 人员方可进入学校施工。
- 二、施工单位要在确保校园安全与稳定、在不能影响学校正常工作、学习和生活秩序的前提下进行施工。施工现场布局及工序安排应考虑噪声、照明控制,严格按照有关规定执行,避免干扰师生的作息;施工现场必须设置专用厕所,并有专人管理,严禁随意大小便;生活废水不得乱排;不得破坏树木;土方外运过程,严格按程序操作,不得在校内外遗洒,同时应有避免扬尘的措施。
- 三、施工人员不准随便到学校教学、工作和生活区等无关场所进行活动。外地施工人员必须办理相关证件,禁止非施工单位人员在工地留宿,施工现场禁止聚众打牌、饮酒闹事、传阅淫秽物品;禁止施工人员在非施工区随意走动,严禁和学生、教职工发生冲突。

四、施工单位要对施工人员负责安全教育和管理。施工人员 必须严格遵守学校的各项安全保卫规章制度,接受学校和上级的安全检查和监督,自觉维护好学校的安全。

五、学生上学期间,乙方应在施工区域设置安全明显标志,警示学生远离施工危险区域,并提醒学生课间不要在施工危险区域逗留或玩耍,以防发生危险。对于时间较长的集中性施工项目,要做封闭处理,施工人员应在施工区域内活动,不得随意进入非施工区域,甲方人员有权随时检查。

六、施工单位要有专人负责安全保卫工作,并与学校保持密切工作联系,签定施工安全协议书范本。乙方施工前,必须对施工人员进行安全教育,施工单位的安全防护器材必须配置到位,安全措施得力,否则不得开工作业。

七、施工车辆进出学校时注意校园交通安全,必须缓速行驶,大型机械进出场应提前和学校协商,避开校园交通高峰期,必须封路施工时,须征得学校同意,并在路口设置明显的提示标志。

八、脚手架搭设、基坑支护及塔吊、升降梯等大型机械安装 必须有上级主管安全部门审批的施工方案,各种施工机械的合格证、检测证及安全防护装置齐全,杜绝发生高空坠物、土方坍塌等一切危害学校师生人身安全的施工安全事故。

九、施工过程中甲方有权制止违章作业,有权对施工队伍违反安全规定的行为责令停工整顿。施工现场应围挡整齐,沿街及重要部位须按建设单位要求设置,并保证安全美观,施工标语内容须征得建设单位认可;现场布局合理整洁,各种材料应堆放整齐,施工垃圾须定点堆放,及时清运,严禁在施工现场以外堆放材料、垃圾。

十、如违反本规定,学校可通过建设单位或直接责成施工单位整改,如不按期整改,学校有权责令其停止施工或对有关人员进行处罚。与施工相关的一切危害学校师生人身安全的安全事故责任均由施工单位承担。

十一、本协议未尽事项由甲乙双方协商解决。

之日起执行。
甲方(公章):
乙方(公章):
年月日
工地安全施工协议书篇三
乙方:
甲乙双方本着安全生产原则,乙方将进行工程的施工,根据甲方的相关要求,为了进一步加强公司安全生产管理,层层落实安全生产责任制,预防安全事故发生,保障施工生产的顺利进行,实现公司安全生产的管理目标,双方就其权责制定如下协议:
一、 甲方责任:
1. 认真贯彻执行国家和政府有关安全生产的方针、政策、法律、法规与相关制度;

十二、本协议一式两份(学校和施工单位各一份),自签订

- 2. 认真执行公司各项安全生产管理规章制度、条例及规定;
- 3. 建立健全项目安全生产的保证体系;
- 4. 对本项目经理部的安全生产管理工作实施统一组织、领导,确保项目经理部的安全生产管理目标: 杜绝死亡和火灾事故, 避免重伤,减少轻伤,确保受伤事故率低于3‰。
- 5. 及时传达国家及地方对安全生产的指示或会议精神;

- 7. 编制项目管理计划及安全施工组织计划;
- 10. 负责与业主单位及当地主管部门的协调与配合工作;
- 11. 负责制作发放现场施工工作牌。
- 二、 乙方责任:
- 1. 乙方保证遵照《工程安全生产、文明施工实施办法》进行一切现场施工行为。 2. 乙方保证配合甲方、业主单位及当地主管部门一切有关安全生产、文明施工的行为。
- 3. 乙方应在施工进场前为本班组人员购买工程保险,在施工过程中发生的一切意外工程事故甲方不负经济及法律责任。
- 4. 遵守甲方制定的规章制度及条例规定。
- 5. 负责本班组全体人员定期、不定期的安全生产教育和班前安全生产活动。
- 6. 组织有关人员定期和不定期的对本班组施工承保范围内进行安全生产检查,及时解决施工生产过程中存在的安全隐患或向项目经理报告。
- 7. 进场前交甲方身份证复印件(一张)及照片。
- 三、其他事宜: 其它未尽事宜,甲乙双方本着友好协商的原则解决。本协议自签订之日起生效至项目结束,一式两份,甲乙双方各执一份。

日期:	日期:	

工地安全施工协议书篇四

发包单位(简称甲方):

承包单位(简称乙方):

工程项目:

为保证本工程施工安全,顺利完成工程任务,按照《中华人民共和国合同法》、国电公司《安全生产工作规定》、《电力建设安全施工管理规定》和宜宾电业局的有关安全规定等,经甲乙双方协商,签定本合同。

一、合同范围

本合同包括双方签定的经济合同工作范围内的全部工程项目的安全工作。

- 二、双方安全职责
- (一) 甲方职责:
- 1、电业局负责审查有关部门核发的乙方营业执照和资格证书, 法人代表资质证书,施工简历和近3年安全施工记录;施工机 具、工器具及安全防护设施、安全用具是否满足施工需要;具 有两级机构的承包方是否有专安全管理机构;施工队伍超过30 人的是否配有专职安全员,30人以下是否设有兼职安全员。 审查乙方特种作业人员出(如爆破)作业资格证且符合本工程 技术等级要求;电业局负责提供正式施工图纸。
- 2、供电局负责停送电,以及施工安全进行全面的监督、检查。
- 3、供电局负责组织乙方工程负责人、技术、安全人员对施工现场查勘,并做好记录(查勘记录表见附件一)。
- 4、在开工前,供电局负责组织有关部门对乙方工程负责人、 技术人员,安全人员进行该工程的安全技术交底,并做好交

底记录(安全、技术交底表见附件二)。

- 5、供电局审查乙方编制的施工组织、技术、安全措施(简称"三措"。),并督促执行("三措"审查记录见附件三)。
- 6、进入电力生产区域工作,按规定办理有关工作票。
- 7、甲方安监部门或甲方代表人员对乙方施工中的违规行为有权制止,直至停工整改,因停工引起损失概由乙方负责。

(二) 乙方职责

- 1、对本工程的安全施工、文明施工负全面责任,并提供本企业安全管理组织机构和特种作业人员名单和资质。
- 2、认真贯彻执行国家有关安全生产的方针、政策、法令、法规,遵守本工程安全施工合同。
- 3、会同甲方工程技术、安全人员进行施工现场查勘,详细了解第一手现场资料。
- 4、编制符合本工程实际的组织、技术、安全措施(施工组织设计中的安全施工、文明施工措施),经甲方审核批准后执行,向全体工作人员交底。
- 5、在复杂、危险或生产区域内作业,如跨越高速公司、铁路,应单独制定安全措施,经甲方项目管理单位审查合格后实施。
- 6、在生产区域内作业,必须办理工作票,做好安全措施,经 甲方许可后,方可工作。
- 7、自觉接受甲方现场代表的安全检查、监督,并对安全管理中存在的问题积极进行整改。
- 8、开展作业人员的安全教育,加强安全施工管理,严禁使用

老幼病残和缺乏安全生产知识的民工。

- 9、严格按安全施工有关规定组织施工。
- 三、 违约责任和经济处罚
- 1、安全施工保证金

甲方预提乙方工程施工费的5%, 计人民币叁拾万零玖仟捌佰 贰拾捌元做为本工程的安全质量保证金。发生乙方责任的安 全质量事故扣除乙方保证金100%, 本工程竣工验收投运15天 内, 经甲方工程主管部门和安监部门签字后, 返还其应得安 全质量保证金。

2、违约责任

甲、乙双方如一方违反本合同造成安全事故,所引起的经济损失由违约方负责,并可暂停和终止施工合同。

四、补充条款

五、附则

- 1、本合同执行过程中,如有未尽事宜,按国家有关法规执行。
- 2、本合同双方签字盖章后生效,至验收合格、投运之日失效。
- 3、本协议一式四份,双方各执二份。

甲方: 乙方:

工地安全施工协议书篇五

甲方:

乙方:

为了切实做好高速公路施工安全管理工作,使施工现场安全标志符合标准,保证施工作业安全有序,真正实现施工现场安全标准化管理,有效保护行车安全,消除事故隐患,减少道路交通事故,争创高速公路施工管理的示范单位。经甲、乙双方协商达成如下协议:

一、双方权责:

1、甲方权利和义务

- (1)甲方应告知乙方"安全生产与文明施工"的各项规定。原则上由驻地办负责制作整套的施工安全标志(符合中华人民共和国行业标准《公路养护安全作业规程[jtgh30-20xx)[]乙方办理完施工审批后,开工前由路政大队指导并监督施工安全标志的设置,在设置完成后进行验收。
- (2)培训乙方在施工现场设置的.安全员,并对其应履行的职责和着装、设备等提出具体安全要求。
- (3)甲方对乙方施工安全标志的摆放进行现场检查,检查标准即石黄管理处[]20xx[]24号文附件3《养护维修作业控制区布置图》,如发现施工安全标志摆放不规范或严重缺失,路政大队将根据现场情况开具《停工整改通知书》。若乙方未执行《停工整改通知书》,甲方有权进行清场。
- (4) 向乙方通报上级有关指令、恶劣天气以及突发事件等重大问题。

2、乙方权利和义务

(1) 乙方必须按照中华人民共和国行业标准jtgh30-20xx[]公路 养护安全作业规程》和冀石黄[]20xx[]24号文《石黄高速公路 养护作业现场管理规定》进行安全标志摆放和养护作业。

- (2) 乙方要根据工程量大小设专职安全员如干名,不得随意更换安全员,必须经过路政大队培训合格后方可上岗。乙方的安全员负责施工标志的摆放以及对来车方向车辆的预警和提示,如发现标志有损坏或缺失现象应立即向相关部门汇报,并及时领取以便更新或补齐安全标志,确保安全施工。如甲方发现施工现场存在隐患,乙方必须无条件接受执法人员的整改和处理。
- (3) 乙方在接到甲方停工令后,未得到甲方复工令不得擅自施工。
- (4) 乙方要定期清理施工区域,清楚垃圾和杂物,保证施工现场的卫生和整洁。施工人员应统一着装,并严格在施工区域内施工。
- (5)施工车辆应保证性能良好,严禁养护机械带故障运转或超负荷运转,不得使用报废车辆。
- (7)施工材料一般不在路上堆放,如需在路上放置必须经养护部门批准,在路上堆放的原材料必须整齐,袋装水泥必须码放整齐并进行遮盖,遮盖要整齐牢固,做到防雨、防潮;对于砂石料等材料必须分类存放、堆放整齐(堆成方形或长方形)并摆放说明材料种类及规格的标识牌,必要时还应对砂石料进行遮盖。
- (8)对挖除的旧水泥混凝土、沥青路面等杂物要随清并及时运走,不得堆放在作业区内,更不得扔到边沟、边坡及中央分隔带上,若发现有随意丢弃施工废料等杂物的,责令乙方清除,或罚款后由其他单位完成。
- (9) 乙方不得对路面、标线、护栏等沿线设施造成污染,对造成污染的单位责令其清除干净,对于不能清除的,要按照路政

- 《路产赔补偿标准》进行赔偿。(10)乙方在施工作业面准备一台清障保畅车,预防施工区域事故车堵塞道路。
- (11) 乙方应做到文明施工安全施工,施工人员不得横跨、穿行高速公路,严禁上路拦截、搭乘过往车辆,不得阻碍过往车辆的正常通行。
- (12) 乙方无权在施工区域或路上收取任何费用,如发生过往通行车辆损坏乙方摆放标志、工具、材料等情况,必须上报所管辖区路政部门按规定进行处理。
- 二、由于乙方施工存在的各种问题所引起的交通事故,造成的经济损失及人身伤害,均由乙方负责。
- 三、本协议书一式两份,双方各执一份。此协议书由甲、乙 双方共同签字或盖章后生效。结清施工款自行终止。

甲方代表乙方代表

姓名:姓名:

年月日年月日