最新称重系统解决方案 某学校监控系统设计方案(大全5篇)

当面临一个复杂的问题时,我们需要制定一个详细的方案来分析问题的根源,并提出解决方案。优秀的方案都具备一些什么特点呢?又该怎么写呢?以下是小编精心整理的方案策划范文,仅供参考,欢迎大家阅读。

称重系统解决方案篇一

第一章、前言

视频监控领域的发展,模拟视频监控由于范围小,共享不方便,虽然技术相对成熟,应用广泛,但是,由于模拟信号的本身缺陷,系统只能通过集中方式、单向的信号传输,特别对于需要远距离传输,共享的项目(比如拥有众多分支机构的大型组织来讲,采用模拟视频,无法对各地进行有效实时的监控)。

近年来,

视频压缩技术、流媒体技术进行实时压缩和传输。数字化、 网络化、智能化代表数字视频的发展方向,数字化的网络集中方式已经逐步得到应用。

本方案本着安全、经济、实用、完善、兼容的方针,方案中cctv监控系统采用当今先进的连动控制系统,系统采用分级级联控制,系统功能强大,操作简单,可同门禁、报警等其它系统直接实现联网集成。

若此方案得到实施,将对某学校现代化管理,安全生产,提高内部安全状况,规范学校形象等方面都将起到积极的促进

作用! 方案中的不妥之处, 敬请贵学校赐教, 以便使之更加完善实用。

第二章、项目背景

随着学校教育的进一步的发展,对学生的考场环境也提出了新的要求。根据省教厅的文件要求,深圳市所属学校要成为高考考场必须按照省考试中心技术的规范完成闭路监控系统建设。学生在无人监视的环境下考试,心理上的压力就小,更加可以发挥出自己的水平。平时我们也可以对一些精彩的教学活动通过我们的录像系统记录下来,大家可以共同加以参考。对提高我们老师的教学水平起着重要的作用。

为某学校提供电视监控系统系统。用来实现较周密的现代化全方位管理。

由此,某学校管理的管理现代化建设是有着重要意义,同时也是一种发展趋势。

第三章、需求分析

3、1系统的管理效益

cctv电视监控系统提供给管理者是一个直观的现场图像,而通常人们的信息80%取措施。情况,从整体意义上讲,管理效益明显,从数字上讲,至少节省相关部门30%的能耗。

- 3、2用户需求
- 一、布点需求

根据现场勘测,再结合的相应需求,某学校安防管理应对如下地点监视:

1、考场监控系统

根据需求,某学校需将50间教室建设成符合全国教育统一考试定点考场监控标准的监控系统,并将考场监控系统的控制室安装在一楼考务室内的保密室,不但在高考时通过公网ip地址将考场情况发送到省考试中心,而且方便考务领导(包括中考、会考)在考务室内就可以对考场全面管理。考场监控的50间教室的监控点应配置分别配置一台480线彩色高清晰摄像机,应能一次性将全体考生的影像摄像下来,并要示对全部教室的声音进行现场采集与视频同步传输。

2、走廊监控

根据学校要求在每层走廊两端安装50米红外夜视一体化摄像机,合计20个点.

二、系统需求

3、监控主机发生了异常情况时,能自动记录并报警,以及事 后一周内能从存储

的录像中快速查找资料:

5、室外监控点须具备防拆、防破坏功能,并考虑在各种天气情况下使用。 根据以上的抽象要求,在以后各章节中做详细的阐述。

第四章、系统设计原则与依据

随着管理的进一步完善,工业电视监控系统的完善既可提高工作效率,使各展相结合的总体原则:

以满足目前的应用为出发点,合理优化设计方案;并兼顾未来的应用需求和技术发展,为系统在技术上提供有效的平滑

过渡环境。

4、1 设计原则

1、系统的稳定可靠性

硬件选用先进、成熟、可靠的产品,是已在类似工程中使用过许多的,证明能适应各种环境的硬件。所有软件均有良好的中文界面。

2、系统的先进性

要求采用目前最先进的软、硬件及网络技术,出错率低,兼容性强,升级容易。采用模块式结构,扩容方便,没有重复建设投资。

3、系统的`易操作性和实时性

管-理-员能对管理系统和监控系统熟练使用,能利用监控系统实时掌握教室教学及考场考试情况。

《某学校监控系统设计方案》全文内容当前网页未完全显示,剩余内容请访问下一页查看。

称重系统解决方案篇二

为保证小区车辆收费工作顺利进行,合理制定收费标准,更好的为业主提供车辆停放业务,逐步改善车辆停放服务功能,规范收费管理秩序。制定方案如下:

。其中云aa9字头的有65辆,云o字头的有21辆,警车有5辆,军车有3辆。为解决车辆多车位少的问题,所有露天车位不另收车位租金,均视为临时车位提供泊车。

对二区值班室至门诊路口靠右边可规划40个车位的位置补充规划,做到合理化利用,解决车位紧张的问题。

1、现有ic卡1000张,需重新制作图案用不干胶张贴(每张费用0.2元,含正面背面。),正面金牛图案,背面为提示内容。

持卡须知

- 1) 领取ic卡时须交纳押金。
- 2) 按有关规定,本小区收取的费用为场地占用费,非保管费。
- 3)一车一卡,专车专用,因有图象对比,请勿借给他人使用,请妥善保管,若有遗失及时挂失。
- 4) 驾驶员必须严格按照ic卡智能停车收费系统指示操作。
- 5) 进入小区的车辆请按位停放, 服从管理。
- 6)本卡必须随身携带,严禁存放车内,以防车辆被盗,违者后果自负。

编号□no.0001至no.1000

云南xx物业管理公司xx服务中心

电话:4633511、4634422

- 2、临时卡、月卡、半年卡、年卡以不同颜色进行区分识别。
- 3、收费标准报物价部门批准后录入电脑系统自动计费。
- 4、收费软件的'安装调试由捷顺公司负责完成,费用在900元 左右。

- 1、参照昆明市机动车停车场收费标准(小区内场地占用收费标准)的规定执行
- 1) 轿车、小型客货车(12座、4吨以下)半小时内含半小时不收费,半小时-1小时1元,1-3小时2元,3-6小时3元,6-9小时4元,9-12小时5元,12-24小时10元。
- 2、结合小区实际建议收费
- 3) 大型客货车半小时内不含半小时,半小时-12小时(按正常收费标准下浮42.9%)收4元,12以上-24小时(按正常收费标准下浮33%)收8元。
- 1、小区车辆实行办理月卡、半年卡、年卡,对已购买车库的车辆办理长效卡。对20个半封闭式车位进行出租(7幢3号、4号2个,16幢4号、9号2个,17幢4号、9号2个,18幢9号4个,25幢-26幢之间10个。),每个车位以大小不等收取130-150元/月租金。
- 2、轿车、小型客货车(12座、4吨以下)月卡(按正常收费标准下浮67%)100元,半年卡(打9折,90/月)540元,年卡(打8折,80/月)960元。
- 3、中型客货车(16-22座)月卡(按正常收费标准下 浮54.5%)150元,半年卡(打9折,135/月)810元,年卡 (打8折,120/月)1440元。
- 4、大型客货车月卡(按正常收费标准下浮44.4%)200元,半年卡(打9折,180/月)1080元,年卡(打8折,160/月)1920元。
- 5、办理ic卡每张收取工本费50元,包括新办、损坏、失效、 挂失。

6、一切车辆均按以上标准实施收费。

3月1日

称重系统解决方案篇三

1) 首先是建立覆盖车站、货场、道口的无线网络。

无线网络技术是非常成熟的技术,有国际规范的ieee802.11 系列标准。根据铁路部门的需求和具体地理情况分析,系统设计方案以大功率基站加特殊方向图天线的方式为设计原则,如果有特别的地方无法覆盖,再考虑使用中继方式,做到无线信号的针对性全面覆盖。

- 2) 监控点:采用嵌入式技术的无线网络摄像机,一方面非常适合于野外无人职守的工作方式,另一方面与无线局域网结合,可以利用ip网络传输现场图像,非常适合远距离监控。
- 3) 中央控制室:无线网络最终在中控室与内部有线网络结合。中控室的工作人员可以在高档pc机担当的监控服务器上,通过监控软件,观看现场情况,也可以再利用投影仪,将图像投射到银幕上,供多人观看,或现场集中指挥等。如果有必要,还可以通过另一台服务器,将现场的图像录下来,以便存档或回放。铁路机务段占地面积大,部门众多,人员复杂,承担着车辆调度,维护,检修等重要任务,并且担负着货物运输,检验,储存等任务。因此,机务段的管理、安全保障是首要考虑问题。

利用先进的电视监控保安设备,可有效的加强对机务段的管理,直观及时的反映重要地点的现场情况,增强安全保障措施,如实地显示和记录各个场所现场图象资料。是机务段现代化管理的有力工具。

本系统保证各级图象清晰逼真,满足画面处理质量;绝对保证设备质量、系统稳定、控制可靠,可昼夜持续工作,并具有操作方便、易学易用的特点;满足用户各种监控和控制功能;系统具有一定的扩展冗余,可随时扩展和升级;在保证以上几项前提下,精心选型,科学配置,降低造价。

1. "分布式监控管理"结构:

所谓"分布式监控管理"是指在大规模的监控管理系统中,为了避免最上层机构因顾及不暇而出现管理疏漏的现象,因此化整为零,将整个系统分布成几块/组,多级管理,就像一个国家从中央到省、市、区县,层层隶属管理,一个市只能管辖本市内的各区,不能垮市区管理,而最上层的中央机构则可通过中间各级机构管理到最基层。

2. 双工可视对讲:

图像,所以图像、语音的同步传送和即时性是系统的关键。如果传输的带宽有限,故而图像只从下往上的 单项传输,所以只是单项可视,即上级可以查看下级的图像,而下级不能看到上级的图像。这样既既符合管理的制度,又有比较高的性价比。

系统组成

采用基于嵌入式web服务器为核心的远程网络视频监控系统,在组网方式上与传统的模拟监控和基于pc平台的监控方式有极大的不同,整套监控系统主要由三个互相衔接的部分组成:现场设备(或简称分站设备)、通道传输设备和调度/集控站、调度中心监控终端(或简称主站设备)。现分别加以介绍。

1、分站设备

主要由前端设备和艾勒普司网络视频编解码器组成。前端设

备,如监控摄象机(彩色或黑白、固定或活动云台、定焦或变焦)、各类报警输入/输出装置与传统工业 电视所使用的设备完全一致。因此分站设备的核心是艾勒普司网络视频编解码器。本系统采用嵌入式的操作系统,这种设备可以将摄象机的接入和控制、图象的数字 化、压缩编码、网络传输全部集成在一个设备中,安装、调试极为方便。同时,由于这种设备可通过网络远程设置和管理,无须现场日常维护。在实际的安装使用中,该系统的实时性、稳定性、可靠性较微机平台大为提高,并且日常维护工作量相当小,非常适合无人值守的环境。远程网络视频监控系统安装了视频服务器之后,完全可取代视频矩阵的作用,不仅设备安装调试简便,更重要的是,能支持网络中多个用户同时观看或控制所有的监控现场,这对于监控工作有更加重要的意义。

2、通道传输设备

这部分设备要根据通信通道选取。目前,主要有数字专线 (有线或无线□□isdn□网络(有线或无线)三种。要取得比较 满意的图象质量,通道带宽建议在384kbps以上。

3、主站设备

电子地图模块,随监控中心服务器软件一起运行,在 网上任意客户端用ie浏览器即可观看图像,可方便的察看各监控现场,直观的显示各级地图;值得一题的是,本套视频系统采用了web技术和标准,可与企业 mis系统等其它系统兼容,成为企业内部信息管理的一个重要的组成部分。

中心服务器可将视频流传输到中心的电视墙上,值班人员可清楚直观的监控到各分站传输的视频,及时做出决策。本系统还可与gis系统完美融合,以便将各种地理环境变化造成的影响减少到最小程度。

称重系统解决方案篇四

摘要:在医疗、工业、智能建筑、消费电子等领域,短程无线通信工程设备设备应用日益广泛,并呈现强的增长势头。本文较为详细地从元器件选择、原理图设计[pcb板设计、接口吸系统传输距离等方面介绍嵌入式短程无线通信工程系统硬件设计。

关键词: 短程无线通信工程max1472max1473接口通信距离引言

在短程无线通信工程系统中,常见的有基于802.11的无线局域网wlan[蓝牙[bluetooth][homerf及欧洲的hiperlan(高性能无线局域网)。但其硬件设计、接口方式、通信协议及软件堆栈复杂,需专门的开发系统,开发成本高、周期长,最终产品成本也高。因此,这些技术在嵌入式系统中并未得到广泛应用相反,普通rf产品就不存在这些问题,加之短距离无线数据传输技术成熟,功能简单、携带方便,使得其在嵌入式短程无线产品中得到广泛应用,如医疗、工业、智能建筑、消费电子等领域。这些产品一般均工作在无执照[unlicensed[无线接入频段,如出一辙15/433/868/915mhz频段。本文讨论的嵌入式短程无线通信系统,一般包括无线射频rf前端、微控制器[mcul][i/o接口电路及其它外围设备等。

1元器件选择

(1) 微控制器的选择

嵌入式系统选择处理器时主要需要考虑以下几个方面:处理器性能,所支持的开发工具,所支持的操作系统,过去的开发经验,处理器成本、功耗、代码兼容性及算法复杂性等。

(2) 射频芯片的选择

通常,射频芯片的'功能框图如图形卡所示。随着无线技术的发展,无线收发芯片的集成度、性能都大幅度提供,芯片性能也各有特色。因而,无线收发芯片的选择在设计中是至关重要的。正确的选择可以减小开发难度、缩短开发周期、降低成本、更快地将产品推向市场。目前,生产此类芯片的厂家主要有nordic[xemics[chipcon[ti]maxim等。选择无线收发芯片时,应考虑以下几个因素:功耗、发射功率、接收灵敏度、传输速度、从待机模式到工作模式的唤醒时间、收发 芯片所需的外围元件数量、芯片成本等;同时还须注意当地的无线电管理规定。

(3) 分立元件的选择

[1][2][3][4]

称重系统解决方案篇五

根据公司的总体要求,在利用目前最新科学技术及先进设备的基础上,并结合本厂的实际情况、结构环境,实现全天后24小时对各个出入口通道、仓储车间及外围通道进行监视;对各个进出货柜码头的货柜出入车辆进行统计;以及防盗、防入侵管制系统,为工厂保安监管工作和仓储管理工作提供依据。

并能过对仓储车间各紧急出口的监视,保证各通道畅通,无障碍物;并对一些违规强行进出人员进行抓拍取证,起到有效的威胁作用,杜绝了各种防盗、防破坏等现象发生;并结合背景音乐广播系统制止有关可能发生或正要发生的事故发生,使事故扼杀在最小范围内。

从而实现了智能化安防管理的目标。