

最新家装安全合同(精选9篇)

随着人们对法律的了解日益加深，越来越多事情需要用到合同，它也是减少和防止发生争议的重要措施。拟定合同的注意事项有许多，你确定会写吗？下面我给大家整理了一些优秀的合同范文，希望能够帮助到大家，我们一起来看一看吧。

家装安全合同篇一

甲方（出租方）：

乙方（承租方）：

签订地点：长沙市天心区

乙方因承建 工程需要，向甲方租用提升机楼层安全防护门_张，为明确双方责任，经双方协商一致，在平等互利的基础上按国家《合同法》订立以下合同，双方自愿共同遵照执行。

1、楼层安全防护门安装地点：

2、乙方租用的楼层安全防护门型号为： 。

防护门从甲方仓库发出之日开始计算租金，中途不报停直至工程完工，使用期间不需再签收租金单，直到安全防护门由乙方送回甲方仓库就停止计算租金。

1. 防护门租赁时间为1个月，租金合计伍佰元整，超过1个月以1元/张/天计算，使用完后将防护门送回甲方仓库。

甲方对出租的防护门发货前做好检查，不能有脱焊，不能严重变形，并为乙方代叫搬运车辆，运费由乙方承担。

1. 乙方指定_____为提货人，身份证

号：_____，代表乙方在本合同中行使一切权力与义务，并承担本合同中乙方应尽的权责。乙方必须保护好防护门，保证退租时防护门完好无损，如有毁损均由乙方负责赔偿150元/张。

2. 租赁期内，未经甲方书面许可，乙方不得在所租赁防护门上增加或拆除任何附件或配件；不得擅自转移使用地点或转让给第三者；不得将防护门作为自家财产进行抵押。违反此款规定，甲方有权立即解除合同，收回设备，乙方所交定金不退且应赔偿甲方因此而造成的一切损失

有关合同的一切争议，首先应友好协商解决，若协商不成，则双方均应向合同签订所在地法院提起诉讼，因违约行为导致对方维权而产生的律师费、诉讼费等相关费用概由违约方承担。

甲方（签字盖章）： 乙方（签字盖章）：

电话号码： 身份证号码：

维修电话： 电话号码：

投诉电话：

年 月 日 年 月 日

家装安全合同篇二

甲方：

乙方：

甲方现有 需要外墙漆施工，现将“施工”单包承包给乙方，施工面积计算方式，工价单价为：元/平方米。

一、 施工时间：乙方必须保证在（雨天除外）

二、 付款方式：工程施工结束，工程验收合格后甲方收到工程款后一次性付清乙方施工工费。

三、 义务与责任：施工期间乙方的施工工具由乙方自备，甲方有

义务负责提供乙方施工必需的水、电等，乙方施工人员的安全责任与甲方无任何关系，由乙方负责人负全责。

四、 违约处罚：如有乙方单方面终止本合同或工程不能按期完成

即为违约行为，乙方须向甲方赔偿违约金五千元和全部经济损失。

五、 本合同若甲、乙双方无异议，签字按手印即产生法律效力，甲

乙双方各保存一份，工程完工后本合同作废。

甲方： 乙方：

家装安全合同篇三

承租方（以下简称甲方）：

出租方（以下简称乙方）：

为了保证起重机械安全施工，明确双方安全职责，甲乙双方

签订机械设备租赁合同的同时，签订施工机械安全合同。

一、甲方职责和义务

- 1、甲方起重指挥和挂钩工必须持有劳动部门颁发的有效证书，严格按照起重机安全作业规程指挥。
- 2、甲方起重指挥施工前，必须了解所使用的其中机械性能。
- 3、甲方在施工前，有责任向乙方操作人员进行工作概况介绍和施工技术交底，并解答操作人员提出的疑问。
- 4、甲方起重指挥必须统一指挥信号，必须使指挥信号有效。
- 5、绳索，吊耳在施工前应进行强度校核，起重机吊钩以下原因造成事故，甲方必须承担全部责任。
- 6、施工现场必须平整，坚实，开挖过的场地必须回填土和碎石并实、加固。甲方必须向工作人员指明起重机施工场地。由于场地塌陷造成事故，甲方必须承担全部责任。
- 7、原则上不得在暗沟、地下管道、防空洞上面作业。如必须在其上作业时，甲方有义务对其地基进行加固，并承担由于地基加固缺陷造成的全部责任。
- 8、甲方有义务教育施工人员，督促施工人员将带电的电焊线和电线挪离钢丝绳，带电的电焊线和电线于钢丝绳至少保持2米以上的距离。

二、乙方的职责和义务

- 1、乙方在施工前应介绍所使用的起重机的性能。
- 2、乙方提供的起重机其机械性能良好。

3、乙方配备的起重机操作人员必须持有效证件，能够熟练操作该型起重机。

4、乙方操作人员必须严格遵守起重机安全作业操作规程，有权拒绝违章施工的指挥。

三、甲乙双方另外安全事项：

四、本安全合同经甲乙双方签字盖章后即生效，如发生异议，由当地人民法院仲裁。

承租方：

出租方：

合同签订日期： 年 月 日

家装安全合同篇四

甲方：（以下简称甲方）

乙方：（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》以及国家、省、市有关规定，甲、乙双方在平等、自愿、公平和诚实守信的基础上，经友好协商，就甲方聘请乙方为新康天河国际大酒店建筑土建安装工程安全员事项，签订如下条款，以资共同遵守：

1、合同期：从 年 月 日至新康天河国际大酒店建筑土建安装工程完工；

2、试用期：从 年 月 日至 年 月 日。

4、制定工程文明施工达标方案，提交文明施工达标方案，实施文明施工达标方案；

9. 同各施工班组及个人签订安全纪律协议书；

11、完成与本职相关的其它工作及领导交办的其它任务等。

1、乙方试用期工资为 元，试用期满后工资为 元；

3、乙方应承担的个人所得税，由甲方在支付劳动报酬时依据有关法律、法规代扣代缴。

四、违约责任及制约措施

4、如第四条第2款、第3款所列情况严重或屡教不改，甲方有权解除劳动关系，不承担违约责任。乙方不得以任何理由吵闹。

五、本合同发生纠纷时应友好协商解决。协商不成，按下列方式解决：

1、提交新化仲裁委员会仲裁；

2、依法向人民法院起诉。

六、本合同未尽事宜，由甲、乙双方协商签订补充合同，补充合同与本合同具有同等法律效力。

七、本合同自甲、乙双方签名或盖章起生效。

八、本合同一式三份，甲、乙双方各执一份，有关职能部门备案一份。具有同等法律效力。

甲方： 身份证号码：

乙方： 身份证号码：

年 月 日

家装安全合同篇五

乙方： _____

1. 分管安全的其他项目负责人是项目安全生产主要负责人，直接领导项目安全生产领导小组工作，把安全生产工作列入重要的议事日程。
2. 根据处安全生产管理实施细则，结合本单位的实际情况，制定本项目的安全生产实施细则。
3. 接受总公司的安全管理，及时研究布置安全生产工作，及时传达安全生产文件，每月召开一次以上的安全生产工作会议，听取生产、技术、安全、机务等部门的安全生产工作汇报，针对问题，提出改进意见，通过安全会议加强对民工和其他操作者的安全教育，督促劳务队、施工员、安全员、机手、司机、机管员、技术员、工区长搞好施工、机械、设备、车辆安全，督促安全员、政工员出安全墙报、写安全标语、标志、造就浓厚的.安全气氛。
4. 督促安全员落实安全交底，使项目人员（含民工）真正懂得如何保障安全，如何避免事故；经常组织项目进行安全生产大检查，自身也经常上工地巡查，对存在问题，提出整改意见。
5. 发现安全隐患，要立即制止或要求有关人员抓紧纠正。
6. 参加伤亡事故调查，组织有关人员研究分析事故原因。制定防范措施并对事故责任人提出处理意见。

7. 对安全管理制度、规定的落实负责，对因管理不善而造成的安全责任事故负直接领导责任；对项目分管领导的个人处罚，不能免除或者减轻单位对生产安全事故伤亡依法应承担的责任。

家装安全合同篇六

使用高处作业吊篮（以下称吊篮）作业时，应严格按本协议规定执行：

一、吊篮操作及使用人员要求身体健康，精神正常，操作前不得饮酒，经过相关操作技能培训与考核，持有操作证方可上岗，非指定人员不得动用吊篮。

二、吊篮屋面悬挂装置安装齐全，可靠，稳定；旋转丝杠使前轮离地，但丝杠顶端不得低于螺母上端，支脚垫木不小于4×20×20厘米。

三、两悬挂机构的间距要与悬挂平台两掉点的间距相等，其误差在两悬挂机构间距大于悬吊平台两掉点距离时不超过10cm，以免影响安全锁的使用。

四、配重铁：900公斤以上（25kg/块）不得短缺。所有配重块要均匀套在两后支架的穿杆上，并穿上防失螺栓，以免误搬运及丢失。

五、吊篮严禁超载使用：标准篮（6米）最大工作载质量为630kg。

六、工作前承租方必须检查以下项目：

1、前列二、三、四、五项。

2、所有连接件齐全、牢固、可靠；无丢失损坏。

3、提升机穿绳正确，在穿绳和退绳时，务必用手拉紧钢丝绳端及出绳端，使其处于始终紧张状态；钢丝绳无断股、无死结、无硬弯，每捻距中断丝不得多于4根，钢丝绳下端坠铁齐全、离地。

4、安全锁无损坏、卡死，动作灵活，锁绳可靠；严禁将开锁手固定于常开位置。

5、电气系统正常，冲顶限位行程开关灵敏可靠，位置正确。

6、每次使用前均应在2米高度下空载2-3次，确认无故障方可使用。

七、每次吊篮运行只能由一个人控制，在运行前提醒篮内人员，并确定上、下方无障碍物方可运行，下行时特别注意不能碰到坠绳铁。

八、上吊篮工作时必须戴好安全帽，系好安全带，严禁酒后上吊篮作业禁止在吊篮内吸烟；禁止在吊篮内进行电焊作业；禁止在篮内用梯子或其他装置取得较高工作高度。

九、吊篮任一部位有故障均不得使用，应请专业技术人员维修，使用人员不得自行拆、改任何部位。

十、不准将吊篮作为运输工具垂直运输物品。

十一、雷、雨、大风（阵风5级以上）等恶劣天气不得使用吊篮，应停置地面。

十二、雨天、喷涂作业和吊篮使用完毕时，应对提升机、安全锁、电器箱进行遮盖。下班后切断电源。

十三、承租方应按建筑施工安全规模划出安全区，架设安全网。

十四、出租方所提供的电源，必须具备漏电保护装置。

十五、操作人员在施工过程中，不允许从吊篮内向外攀爬或向楼内跳跃。

十六、承租方在使用吊篮前必须经过专业培训并持有操作证，遵守其各项条款之要求与规定及安全操作规程和本协议。因吊篮本身质量问题造成事故由出租方负责，由于违反安全操作规程发生事故由承租方负责。承租方在吊篮的运输组装拆卸过程中发生的人员事故由承租方负责。

本协议一式两份，甲方一份，乙方一份，经双方签字盖章生效。

甲方（承租方）： 乙方（出租方）： 安阳方融建筑机械有限公司

（签章） （签章）

年 月 日 年 月 日

家装安全合同篇七

发包方(甲方)：

承包方(乙方)：

甲方委托乙方承建农村居民住房，为明确乙方在承揽建筑甲方房屋中的'权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》的有关规定，结合该工程具体情况，双方本着平等、互利、诚信原则，确保建房过程中坚持安全、优质、高效、低耗原则，现经双方充分协商，同意签订本合同，以期共同遵守。

施工安全

1、乙方在施工过程中要特别注意安全，杜绝一切安全事故，并承担由于自身安全措施不到位或管理不力等造成的事故责任和由事故发生的一切费用，一概与甲方无关。

2、乙方应对所有人员进行施工安全教育和监督，控制好各种可能存在的危险因素，消除安全事故的隐患，随时对工程安全、进度、质量三大要素加强全面检查和督促，确保安全和工程质量。

本合同一式两份，双方各执一份。甲乙双方必须互相遵守，任何一方违反合同所造成的后果，由违约方负责。如有未尽事宜，甲乙双方协商解决，双方签字、按手印后生效，本合同具有同等法律效力，工程结束后，合同失效。

甲方(手印)： 乙方(手印)：

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

联系电话： 联系电话：

身份证号： 身份证号

签订时间： 年月日

签订时间： 年月日

家装安全合同篇八

合同编号：

立协单位：

发包单位：（以下简称甲方）

承包单位：（以下简称乙方）

甲方将建筑工程项目委托乙方施工，为了明确双方的安全生产责任，确保施工安全，双方在签订建筑工程合同的同时，签订本协议，双方必须严格执行。

一、工程概况：

1、工程名称：

2、工程地址：

3、分包工程范围和内容：

4、分包形式：

二、工程项目期限：

自 年 月 日起开工至 年 月 日止完工。

三、协议内容：

1、甲乙双方必须认真贯彻国家和上级劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策、严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。

2、甲乙双方都应有安全管理组织体制，包括分管安全生产的领导，各级专职和兼职的安全员；应有各工种的安全操作规程，特种作业工人的审证考核制度及各级安全生产岗位责任制和定期安全检查制度。

3、甲乙双方在施工前要认真勘察现场：

(1) 工程项目应由甲方编制施工组织设计；

(2) 工程项目由乙方按甲方的要求自行编制施工组织设计，制订有针对性的安全技术措施，乙方必须严格按施工组织设计的要求施工。

4、甲乙双方的领导必须认真对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强法制观念，提高职工的安全生产意识和自我保护能力，督促职工自觉遵守安全纪律、制度法规。

5、施工前，乙方应组织召开现场安全生产教育会议，并通知甲方委派有关人员出席会议。介绍施工中有关安全防火等规章制度及要求，乙方必须检查、督促施工人员严格遵守、认真执行。

6、施工期间，乙方指派 同志负责本工程项目的有关安全、防火工作；甲方指派 同志负责联系予以协助督促乙方执行有关安全、防火规定。甲方双方应经常联系，项目协助检查工程项目中有关的安全、防火工作，共同预防事故发生。

7、乙方在施工期间必须严格执行和遵守甲方的安全生产、防火管理的各类规定，接受甲方的督促、检查和指导。甲方有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促定期检查的义务，对于查出隐患，乙方必须限制整改，对甲方违反安全生产规定、制度等情况，乙方有要求甲方整改的权利。

8、在生产操作过程中的个人安全防护用品，由各方自理，甲乙双方都应督促施工现场人员自觉穿带好安全防护用品。

9、甲乙双方人员对各自所处的施工区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等必须认真检查，发现隐患，应即停止施

工，并由有关单位落实整改后方准施工。一经施工，就表示该施工单位确认施工场所、作业环境、设施设备、工具用具等符合安全要求和处于安全状态。施工单位对施工过程中产生的后果自行负责。

10、由甲方提供的机械设备、脚手架等设备，在搭设、安装完毕提交使用前，甲方应会同乙方共同按规定验收，并做好验收及交付使用手续。严禁在未经验收或验收不合格的情况下投入使用，否则由此发生的后果概由擅自使用方负责。

11、乙方在施工期间所使用的各种设备以及工具等均应由乙方自备。如甲乙双方必须相互借用和租赁，应由双方有关人员办理借用租赁手续。借出方应保证借出的设备和工具符合安全要求，但借入方必须尽心检验。借入使用方一经接收，设备和工具的保管、维修以及在使用过程中发生的故障损坏遗失或造成伤亡事故均由借入使用方来承担责任，负责赔偿。

12、甲乙双方的人员，对施工现场的脚手架、各类安全防护措施、安全标志和警告牌等不得擅自拆除、更动。如确定需要拆除更动的，必须经工地施工负责人和甲乙双方指派的安全员的同意，并采取必要、可靠的安全措施后方可拆除。任何一方人员，擅自拆除所造成的后果，均由该方人员及其单位负责承担。

13、特种作业必须执行国家制定的《特种作业人员安全技术培训考核管理办法》，经省、市、地区的特种作业安全技术考核站培训考核后持证上岗，并按规定定期审证；中、小型机械的操作人员必须按规定做到“定机定人”和持证操作；起重吊装作业人员必须遵守“十不吊”规定，严禁违章、无证操作；严禁不懂电器、机械设备的人，擅自操作使用电器、机械设备。

14、甲乙双方必须严格执行各项防火防爆制度，易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火。消防器材不准挪作他用，不准任意

玩弄，损坏偷盗。动用明火必须三级动火审批手续，并制定防火监护人员，签发监护工作交底书，落实监护措施。焊工必须持有效证件上岗作业，严禁无证操作。生活区内，严禁使用电炉，严禁使用碘钨灯照明取暖，烘烤衣服。不准私自使用液化石油气。不准私自拉接电线插座，不准躺在床上吸烟。电饭锅、电炒锅等电热器具应到甲方指定的专用间集中使用，甲方应创造条件为乙方使用提供便利。

15、乙方需用甲方提供的电气设备，在使用前应先进行检测，如不符合安全规定的应及时向甲方提出，甲方应积极整改，整改合格方准使用，违反本规定或不经甲方许可，擅自乱拉电气线路造成后果均由肇事者单位负责。

16、遵循先订合同后施工的原则。甲方不得指派乙方人员从事合同外的施工任务。乙方应拒绝合同外的施工任务，否则由此造成的一切后果均有关方负责。

17、甲乙双方在施工中，应注意地下管线及高低压架空线路的保护。甲方对地下管线和障碍物应详细交底。乙方应贯彻交底要求，如遇有情况，应及时向甲方和有关部门联系，采取保护措施。

18、乙方在签订建筑工程施工合同后，应自觉地向暂住地的公安派出机构办理暂住登记手续，并向 区（县）城建办（建设局）安监站、劳动局劳动保护检察部门办理施工登记手续。

19、贯彻谁施工谁负责安全的原则，乙方人员在施工期间，造成伤亡、火警、火灾、机械等事故（包括由乙方责任造成甲方人员、他方人员、行人伤亡等），甲方有协助紧急抢救伤员的义务，乙方负责事故上报，经济赔偿及善后处理。事故的损失和善后处理费用，应按责任，协商解决。

20、其他：

21、本协议经双方代表签字后即生效：协议作为合同正本的附件一式六份，甲、乙方各执二份，送劳动局劳动保护监察科、区（县）城建办（建设局）安监站各一份备案。

甲方： 乙方：

单位名称： 单位名称：

法人代表或法人委托人： 法人代表或法人委托人：

地址： 地址：

联系电话： 联系电话：

日期： 日期：

家装安全合同篇九

乙方：钢护栏施工队

工程名称：绍诸高速公路诸暨段交通安全设施工程

签约地：项目部

根据国家及省有关安全生产的各项法规和制度，贯彻“安全第一，预防为主”的方针，明确安全生产责任，杜绝重大安全责任事故的发生，确保施工安全，双方订立如下安全生产责任合同。

- 1、认真贯彻、执行与建设单位签订合同的有关安全施工责任方面的规定。
- 2、督促、协助乙方搞好安全生产工作，对于各级检查出来的安全隐患，必须要求乙方限期整改，落实到位。

3、甲方应对乙方执行的有关安全生产制度、规定的情况进行不定期的检查，督促乙方落实各项安全防范措施，预防事故发生，同时积极协助处理工程施工中有关安全生产问题。

4、甲方不定期的对乙方进行安全方面的知识培训，帮助乙方提高安全防犯意识。

5、甲方在开工前应对乙方进行安全技术交底，交代安全事项。

6、乙方在整个施工中，没有发生安全事故并安全考核合格，项目部针对指挥部文件，给予施工队3000元奖励。

1、乙方应全面负责本合同段施工区域的安全生产工作，并认真贯彻、执行甲方与建设单位签订合同中的有关规定。

2、乙方应建立内部安全管理机构，设立专职或兼职安全员，建立健全安全制度，牢固树立“安全第一”的思想，应设专人管理安全生产工作、检查安全、督促施工安全，对施工人员进行安全培训和教育，进行安全技术交底，加强安全管理。

3、在施工期间必须接受甲方或业主或监理的督促、检查和指挥，对于查出的隐患，必须在规定的期限内整改。

4、乙方在施工期间应充分考虑到各种安全因素，组织好安全施工。乙方应按行业有关规定配置施工过程中所需的安全防护设施，施工区域和现场应按规范设置明显和齐全的标牌、施工标志、锥形标等相关防护用具。在施工区域内堆放的砂石料、废弃物和开挖基坑周围要有明显的隔离设施和警示设施。外出施工人员必须穿戴好反光背心，穿施工服装，戴安全帽等个人防护用品，须遵守交通规则，夜间做到不施工，夜间施工材料，物资应撤离施工场地。在施工的危险点、地域，夜间应设置闪烁警示灯。确保施工安全和文明施工，必要时有人持旗指挥。

5、定期对施工人员进行检查、督促。一经施工就表示该施工现场、工具、用具、设备设施符合安全要求和处于安全状态。乙方应对施工过程中由于上述因素不良而导致的事故后果负责。

6、乙方在施工过程中，必须切实保护好地下管线及高压等架空线路的安全。施工前需进行现场勘察，清楚地了解地下管线和障碍物等的铺设情况，不得盲目施工，如遇有情况，应及时向甲方和有关部门联系，采取保护措施。在地下管线情况难以查清时，应设立明显的警示标志，提醒施工作业人员，不准擅自施工，等查清管线情况后再行施工。

7、施工过程中因乙方原因造成地下管线（光缆、电缆等）损坏，由此造成的一切经济、法律责任均由乙方自行承担，概与甲方无涉。

8、乙方应为所有的参加施工的人员办理意外伤害险和第三者责任险的相关保险，费用由乙方负责，复印件送甲方备案。乙方应对其全部工程区域范围内的'安全负有全部责任。乙方对在施工过程中发生的一切安全事故及经济损失负责，与甲方无涉。甲方对乙方或其分包人雇用的工人或其他人员不承担有关伤亡赔偿或补偿的责任。

9、施工期间需确保施工路段道路畅通，并服从当地交警进行交通管理。

1、乙方如有违反上述规定发生安全责任事故的，乙方承担一切由此造成的结果与损失。

2、甲主有权对乙方发出安全隐患整改通知，如有不予落实的，甲方有权对乙方予以经济处罚。

1、本合同一式贰份，双方各执壹份，签字后生效，缺陷责任期期满时失效。

甲方：绍诸高速公路诸暨段saja06标项目部 代表：

乙方：钢护栏施工队队长 代表：

20xx年 月 日